

# Le ferme-porte à rails coulissants TJSS T6



## Une belle fermeture

Le TJSS T6 est une nouvelle référence: avec son style épuré, la métallisation élégante et le boîtier compact, il embellira chaque porte. Avec ses valeurs internes exceptionnelles, le T6 répond aisément à toutes les spécifications et normes, de la protection incendie à l'accessibilité sans obstacle. Un seul modèle peut équiper des portes de 0.6 à 1.4 m de largeur.



### Caractéristiques de qualité

- au design en acier inox de haute qualité
- développé et fabriqué en Suisse
- confort de marche maximal grâce à son traction hybride
- aucun entretien nécessaire grâce aux valves thermostable
- accessible sans obstacles selon DIN 18040 pour des portes jusqu'à 1.10 m de largeur



### Le plus petit de sa classe

Avec une épaisseur de seulement 43 mm et une hauteur de 53 mm, le T6 est vraiment compact. C'est non seulement beau, mais garantit également le montage si les conditions de place sont limitées.

### Les plus brèves sont les meilleures

Avec le rail court en option, le T6 se présente comme d'une seule pièce: unité d'aspect du corps et du rail, combinée avec des interstices minimaux. Le T6 s'intègre ainsi par faitement à l'aspect de la porte.





## Veillez tenir compte des autres ferme-portes TJSS:



### TJSS T46. Le ferme-porte avec bras à glissière

Le ferme-porte avec une efficacité optimale – grâce au piston coté par teflon et aux galets du guidage. (Art.Nr. 3.16.1)



### TJSS T44. Le ferme-porte avec bras à compas

Le ferme-porte particulièrement polyvalent avec frein à l'ouverture et force de fermeture élevée. (Art.Nr. 2.01.1)

## Avantages

**Rendement:** à force identique de fermeture, les ferme-portes TJSS offrent jusqu'à 50% de moins de perte par frottement que les produits concurrents grâce à leur revêtement en téflon. Votre utilité: des portes sensiblement plus faciles à opérer!

**Facilité de montage:** divers joints de montage et des axes enfichables rétractables permettent le montage du T46 même dans des situations difficiles. Des versions spécifiques sont disponibles pour des cas spéciaux.

**Stabilité à la température:** que ce soit l'été ou l'hiver – des soupapes ventilées brevetées préviennent toute variation de la vitesse de fermeture lorsque la température varie.

**Produit suisse:** les ferme-portes TJSS sont fabriqués en Suisse et ils sont synonymes de haute précision et de haute qualité. C'est la raison pour laquelle nous accordons une garantie de 5 ans sur tous nos produits.

## Pour toutes informations

Sous [www.tjss.ch](http://www.tjss.ch) vous trouvez plus d'informations sur nos ferme-portes TJSS.

## Données et caractéristiques

Description	T46	T44	T6*
Art.N°	3.16.1	2.01.1 / 2.02.1	3.60.1 / 3.61.1
Largeur (EN)	2–4	2–5 / 3–6	2–5 / 3–6
Largeur de porte (min./max.)	1.1 m	1.25m / 1.40m	1.25m / 1.40m
Angle d'ouverture max.	180°	180°	180°
Même exécution gauche/droite	oui	oui	oui
Force de fermeture réglable en continu	oui	oui	oui
Butée réglable en continu	oui	oui	oui
Amortissement d'ouverture	option	oui	option
Longueur	323 mm	323 mm	342 mm
Profondeur	42 mm	42 mm	43 mm
Hauteur	58 mm	58 mm	53 mm

### Accessoires

Arrêt mécanique	3.21.0	2.21.x	3.21.0
Limitation d'ouverture	3.27.0	–	3.27.0
Plaque de montage	2.39.x	2.39.x	3.39.x

\* Image et description sur la page-titre